



NO	名称	規格	数量	材質	備考
1	ハンドル	φ9	1	SUS304	
2	カバー	標準品	1	SUS316	
3	エアーベント	1/4"PT	1	SUS316	プラグ止
4	Oリング	φ247.02/5.34	1	EPDM	AS568-376
5	シャフト	φ12.5X50	1	SUS304	
6	アイナット	M16X85	4	SUS304	
7	ワッシャー	M16	4	SUS304	
8	蝶番ボルト	標準品	4	SUS304	
9	シェル	O.D 210	1	SUS316	t1.5
10	ボルトナット	M8X50	2	SUS304	
11	スタンド	標準品	1	SUS304	
12	バスケット	標準品	1	SUS316	t1.2
13	バック押さえ	標準品	1	SUS316	t1.2

表面処理		設計条件	
外	電解研磨	設計圧力	0.98MPa(10Kgf/cm ²)
内	酸洗い	設計温度	75 °C
		水圧試験	1.48MPa(15Kgf/cm ²)
		品名	BFH

形式	A	B	C	N-1 (液入口)	N-2 (液出口)	重量	容量
BFH-1	520	955	350	JIS 10K FF(50A)	JIS 10K FF(50A)	28Kg	21L
BFH-2	900	1335	730	JIS 10K FF(50A)	JIS 10K FF(50A)	32Kg	35L

日付	確認	製図	(株)テクノス・ジャパン http://www.technos-j.com TEL 03-3684-8091 FAX 03-3684-8093
2007 May-07			