



No.	名称	規格	数量	材質	備考
1	シェル	O.D101.6 X 300L	1	316	
2	仕切板	O.D101.6 X 2.5t	1	316	
3	カートリッジ	DOE/SOE222/FIN	1		
4	カートリッジ固定座	Ø65 X 30L	1	316	
5	クランプ	標準品	1	304	
6	クランプパッキン	標準品	1	EPDM	
7	ボトム	Ø120 X 20L	1	316	
8	ナット	Ø50 X 28L	1	304	
9	蝶番ボルト	Ø10 X 240L	1	304	
10	インターナルハー ツ	Ø45 X 50L	1	316	

表面処理		設計条件	
外	バフ研磨400仕上げ	設計圧力	0.29MPa(3Kgf/cm <sup>2</sup> )
内	バフ研磨400仕上げ	設計温度	25°C
		水圧試験	0.59MPa(6Kgf/cm <sup>2</sup> )
		品名	SSH

型式	A	B	C	N-1	N-2	N3	N4	N5	重量	容量	日付	DG1123	株式会社 テクノス・ジャパン TECHNOS JAPAN CO.,LTD TEL 03-3684-8091 FAX 03-3684-8093
				(液入口)	(液出口)	(エアークラップ)	(ドレーン)	(ドレーン)					
SSH1-□10	295mm	65mm	560mm	JIS 10K (1Sヘルール)	JIS 10K(1Sヘルール)	PT 1/4"	PT 1/4"	PT 1/4"	7 kg	2 L	Nov-23		
SSH1-□20	530mm	75mm	805mm	JIS 10K (1Sヘルール)	JIS 10K(1Sヘルール)	PT 1/4"	PT 1/4"	PT 1/4"	12 kg	4 L	2007		
SSH1-□30	785mm	75mm	1060mm	JIS 10K (1Sヘルール)	JIS 10K(1Sヘルール)	PT 1/4"	PT 1/4"	PT 1/4"	18 kg	6 L			