



NO	名称	規格	数量	材質	備考
1	ハンドル	φ9	1	304	
2	カバー	標準品	1	316	
3	エアーベント	1/4"PT	1	316	プラグ止
4	Oリング	φ247.02/φ5.34	1	EPDM	AS568-376
5	シャフト	φ12.5X50	1	304	
6	アイナット	M16X85	4	304	
7	ワッシャー	M16	4	304	
8	蝶番ボルト	標準品	4	304	
9	シェル	O.D 232	1	316	t1.5
10	ボトム	φ238	1	316	t3
11	脚	標準品	4	304	L40X40Xt4
12	押え板固定ボルト	M10	3	316	
13	押え板	φ220	1	316	t2
14	インターナルパーツ	標準品	5	316	20"、30"は7個
15	カートリッジ固定角材	-----	5	316	20"、30"は7本
16	サポートロッド	-----	3	316	
17	カートリッジ	-----	5		20"、30"は7本
18	カートリッジ固定座	標準品	5	316	20"、30"は7個
19	仕切板	φ229	1	316	t2

表面処理		設計条件	
外	電解研磨	設計圧力	0.98MPa(10Kgf/cm ²)
内	酸洗仕上げ	設計温度	75 °C
		水圧試験	1.48MPa(15Kgf/cm ²)

品名	TKH
----	-----

型式	A	B	C	N-1 (液入口)	N-2 (液出口)	N-3 (原液ドレーン)	N-4 (濾液ドレーン)	重量	容量	日付	確認	製図
TKH5-10"	513	578	770	JIS 10K FF(40A)	JIS 10K FF(40A)	3/4"PT(プラグ止)	3/4"PT(プラグ止)	27kg	20L	2007 May-10		
TKH7-20"	768	833	1010	JIS 10K FF(50A)	JIS 10K FF(50A)	3/4"PT(プラグ止)	3/4"PT(プラグ止)	31kg	31L			
TKH7-30"	1023	1088	1280	JIS 10K FF(65A)	JIS 10K FF(65A)	3/4"PT(プラグ止)	3/4"PT(プラグ止)	35kg	41L			

(株)テクノス・ジャパン
<http://www.technos-j.com>
 TEL 03-3684-8091
 FAX 03-3684-8093